

Расходомер переменной области Модель Е – акриловый расходомер высокого качества.

Это надежный и простой для чтения инструмент для измерения и контроля потоков жидкостей и газов.



- Для жидкостей и газов
- Несколько диапазонов расхода
- Однотрубчатые или многотрубчатые версии
- Чёткая и лёгкая для прочтения шкала

ISO 9001 ISO 14001

РАСХОДОМЕР Е

Он представлен в однотрубчатой и многотрубчатой версиях со многими опциями. Модель Е оснащена регулировочным вентилем потока и также доступна в специализированных конструкциях.

ОСОБЕННОСТИ

Корпус из акрила

Клапаны регулировки потока

ПРИМЕНЕНИЕ

Очистка водой и воздухом

Измерения газов

Измерения жидкостей

ОПЦИИ

Специальные пометки на шкале

Шкалы для альтернативных газов и жидкостей

Резьбовые адаптеры

Индуктивная тревога низкого или высокого расхода

Уплотнения Viton® или EPDM

Модель	ЕК	ЕН
Корпус клапана/штекера	Нейлон	AISI 316
Клапан шпинделя	AISI 316	AISI 316
Вес	170 г	200 г
Корпус	Акрил (PMMA)	
Уплотнение	Нитрил (*Viton®, EPDM)	
Макс. давление	20 бар (30 бар / +30°C)	
Макс. температура	+75°C	
Соединения	BSP 1/4", резьбовые адаптеры должны быть использованы для NPT	
Точность	± 5% от полной шкалы (H2O, +20°C)	
*) Специальные конструкции по заказу		

E			—			—	
Корпус клапана / штекер							
Нейлон							K
AISI 316							H
Диапазон расхода							
H ₂ O		Воздух Нл/мин					
2 – 16 мл/мин		0,1 – 0,8					2K
2,5 – 30 мл/мин		0,1 – 1,2					2L
5 – 55 мл/мин		0,2 – 1,8					2M
10 – 80 мл/мин		0,4 – 2,6					2N
0,01 – 0,11 л/мин		0,5 – 5,5					3K
0,02 – 0,18 л/мин		0,5 – 7					3L
0,025 – 0,3 л/мин		1 – 9					3M
0,05 – 0,45 л/мин		1 – 12					3N
0,05 – 0,5 л/мин		2 – 20					4B
0,1 – 1,1 л/мин		2 – 36					4A
0,2 – 1,6 л/мин		7,5 – 47,5					5E
0,2 – 2,2 л/мин		5 – 70					5S
0,5 – 2,5 л/мин		10 – 90					5F
Шкала							
H ₂ O (л/мин), +20°C							A
Воздух (Нл/мин), +20°C/1,013 бар абс.							R
Особые свойства							
Ручная кнопка							H
Нитриловые уплотнения (стандарт)							
Viton® уплотнители							V

Стационарные боковые сигнализации потока доступны для моделей с одной трубкой 2M, 2N, 3M, 3N, 4A, 5E, 5S, 5F – проконсультируйтесь с фабрикой

Замечка: адаптеры резьбы должны использоваться для соединений NPT.

